



# Zebra® ZXP Series 3C™ 证卡打印机



Zebra 的 ZXP Series 3C 直接到卡打印机提供了一系列的功能，打印品质出色，总拥有成本更低。ZXP Series 3C 提供广泛的色带选项，并且能够根据应用需要选择证卡厚度和打印模式。与 Zebra 的环保介质配合使用，ZXP Series 3C 成为同类产品中最经济高效的打印解决方案。

ZXP Series 3C 可在单面或双面证卡上实现高品质全彩色和单色打印。直观的设计和彩色触点使 ZXP Series 3C 操作简便，可快速更换的 Load-N-Go™ 智能色带使用了更多的可生物降解材料，塑料成分更少，因而更加环保。

借助 Zebra ZRaster™ 基于主机的图像处理技术，既可实现高速打印又不会影响图像质量。

这款打印机采用了紧凑型设计，适用于空间有限的工作环境。智能卡和磁条编码选项使 ZXP Series 3C 可满足各类市场和应用需求，包括 ID 和门禁卡、个性化礼品卡、会员卡以及积分卡。标准 Kensington™ 锁功能和可选外壳锁使 ZXP Series 3C 成为安全的证卡打印解决方案。

## Print Touch

ZXP Series 3C 包含 Zebra Print Touch™ —— 一个嵌入式近场通信 (NFC) 芯片和软件。只需将支持 NFC 的智能手机放置在打印机的 Zebra Print Touch 徽标上，即可读取重要的打印机信息，启动支持 Web 的帮助页面。



## 以下应用的理想之选

**安全：** 员工和学生 ID 卡，门禁卡

**零售/服务业：** 积分卡、礼品卡和会员卡

**金融服务：** 即时发放金融卡

# 规格概览\*

## 打印机名称

ZXP Series 3C 证卡打印机

## 打印机名称

- 热升华直接转印到卡
- 全彩色或单色打印
- 单面或双面打印
- 最高 700 cph (单色, 单面)
- 最高 195 cph (单面, YMCKOK)
- 最高 140 cph (双面, YMCKOK)
- 在标准 CR80 介质上实现边到边打印

## 标准特性

- True Colours® ix Series™ ZXP Series 3C 高性能色带, 采用智能介质技术
- 大容量环保型 Load-N-Go™ 插入式色带盒
- ZRaster™ 基于主机的图像处理技术
- 自动校准色带
- USB 连接
- Microsoft® 认证 Windows® 驱动程序
- 用于查看在线打印机文档和工具的 Print Touch NFC 标牌
- 100 卡容量进卡器 (30 mil)
- 45 卡容量出卡匣 (30 mil)
- 16 字符操作人员 LCD 控制显示屏
- 300 dpi (11.8 点/毫米) 打印分辨率
- 打印机两年保修
- 两年 (无限次) 原厂打印头保修
- Kensington® 安全锁槽

## 可选功能

- 内置 10/100 以太网连接\*\*
- 手动进卡器面板
- ZebraCare™ 扩展保修计划
- 可锁的外壳, 带不透明出卡匣\*\*

## 编码选项和规格

- 磁条编码器 —— ISO 7811 (新的和重新编码); 轨道 1、2 和 3; 高、低矫顽力; 抹去; 仅限 30 mil 卡
- 适用于第三方外部接触式编码器的 ISO 7816 智能卡接触站\*\*
- 整合 MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz) 非接触式和 ISO 7816 接触式编码器, 带 EMV 一级认证, 符合 PC/SC 规范 (包括 50 卡容量 [30 mil] 出卡匣)\*\*
- 通过 USB 和以太网进行编码

## 支持的驱动程序

Windows® XP (32 位)、Windows Vista® (32 位和 64 位)、Windows Server® 2003 (32 位)、Windows 7® (32 位和 64 位)、Windows Server 2008 (32 位和 64 位)、Windows 8®、Windows 8.1 (32 位和 64 位)、Win 8 Pro (32 位和 64 位)、Windows Server 2012 (64 位)

请联络 Zebra 查询 Linux 驱动程序的可用性。要查阅所支持的系统的最新列表, 请访问 [www.zebra.com](http://www.zebra.com)。

## 介质规格

注意: ZXP Series 3C 证卡打印机设计为仅可与 Zebra True Colours ix Series 高性能色带配合使用。

- Zebra 智能技术可自动检测和验证色带
- 每个色带都包含集成的清洁辊
- 专门设计的清洁耗材可简化预防性维护

## True Colours ix Series ZXP Series 3C 色带

- YMCKO: 280 图像/卷
- 1/2 YMCKO: 400 图像/卷
- YMCKOK: 230 图像/卷
- 单色 (黑): 2000 图像/卷

## 卡兼容性

注意: 要想获得最佳打印品质和打印机性能, 建议使用 Zebra™ 原厂耗材。

- 卡厚度: 10–40 mil
- 卡尺寸: CR–80、ISO 7810 格式、类型 ID–1
- 证卡材质: PVC 和复合材料
- 智能卡接触式 —— ISO 7816–1、2、3、4
- 智能卡非接触式 MIFARE® ISO 14443A/B
- 专色彩色或单色打印仅限小于 20mil 厚度证卡

## 通信接口

- USB V2.0 (包括线缆) —— 标准
- 内置 10/100 以太网 —— 可选\*\*

## 电气规格

- 自动切换单相交流电
- 工作范围: 90–132VAC 和 190–264VAC RMS
- 频率范围: 47–63 Hz
- FCC Class A

## 物理参数 (标准型号)

- 高: 9.3 英寸 (236 毫米)
- 宽: 7.9 英寸 (200 毫米)
- 深: 14.5 英寸 (368 毫米)
- 重量: 11.6 磅 (5.3 克)

## 环境规格

- 工作温度: 60°F 至 86°F (15°C 至 30°C)
- 存储温度: 23°F 至 131°F (-5°C 至 55°C)
- 工作湿度: 20% 至 65% (无冷凝)
- 存储湿度: 20% 至 70% (无冷凝)
- 介质存储:
  - 温度: 41°F 至 77°F (5°C 至 25°C)
  - 湿度: 35% 至 65% (无冷凝)
  - 不要在直接光照条件下存储

## Zebra 原厂耗材

为了使 Zebra 产品能够实现最佳的打印品质、提供出色的打印机性能, 我们强烈建议您使用 Zebra 原厂打印耗材。

## CardStudio™ 软件

Zebra 的 ZMotif CardStudio 是易学、易用的专业证卡设计和证卡发行软件套件。可以轻松设计并打印专业的带照片 ID 卡和其他证卡, 并支持所有 Zebra 证卡打印机。要了解更多信息, 请访问 [www.zebra.com/cardstudio](http://www.zebra.com/cardstudio)。



斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 [BZhao@zebra.com](mailto:BZhao@zebra.com) 咨询)

\* 以上规格如有更改, 恕不另行通知。 \*\* 现场可升级选项

©2015 ZIH Corp. 保留所有权利。所有产品名称及编号都是 Zebra 的商标, Zebra 和斑马头像以及 True Colours 为 ZIH Corp. 的注册商标。Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。MIFARE 是 Philips Semiconductors Gratkorn GMBH Ltd. 的注册商标, Kensington 是 ACCO Brands Corporation 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



**ZEBRA**  
[www.zebra.com](http://www.zebra.com)

**北京**  
北京市东城区北三环东路  
36 号环球贸易中心 A 座  
2103/2105 室 100013  
电话: +86 10 5825 7428  
传真: +86 10 5825 7429

**上海**  
上海市延安中路 1228 号  
静安嘉里中心办公楼三座  
21 层 2105 室 200040  
电话: +86 21 6010 2222  
传真: +86 21 6288 8393

**广州**  
广州市林和西路 9 号耀中广场  
B3412–3414 室  
510610  
电话: +86 20 3810 7798  
传真: +86 20 3810 7783

**成都**  
四川省成都市高新区交子大  
道 177 号中海国际中心 B 座  
1511 室 610041  
电话: +86 28 8333 7630  
传真: +86 28 8556 6582

**南京**  
江苏省南京市汉中路 2 号  
世贸中心 9 楼 952 室  
210005  
电话: +86 25 5886 3217  
传真: +86 25 5885 3773

**武汉**  
武汉市武昌区中南路 7 号  
中商广场写字楼 A 座 1817 室  
430071  
电话: +86 27 8773 7490  
传真: +86 27 8773 7493

**香港**  
香港九龙尖沙咀广东道 30 号  
新港中心二期 911–912 室  
电话: +852 3753 7560  
传真: +852 3753 7599