

东莞市立象条码制品有限公司

产品介绍



OS-2140 热转式标签条码打印机为 ARGOX 畅销款 OS 系列的升级机种, 性能大大提升, 降低打印噪音, 每秒打印速度达 4i ps, 最大打印长度可达 254 公分, 并且加大内存空间为 4MB 闪存及 8MB DRAM, 以满足更多样化的应用, 可以透过 Font Utility 软件下载所需的 Windows True Type 字型, 另外有内建以太网络接口的机款作为选购, 满足客户在连结网络打印的需求。在现行的条码标准方面, 可以打印一维的 GS1 Databar、二维的 Composite 以及 QR Code。OS-2140 外型兼具美观轻巧、操作简便、性价比高的三大特点, 可满足邮政、库存管理、商品标签以及办公室行政庶务等应用, 是桌上型条形码打印机的最佳选择。

规格	OS-2140 桌上型条码打印机
打印方式	热感印/热转印
分辨率	203dpi
打印速度	最高 4i ps
最大打印长度	100 吋(连续模式)
最大打印宽度	4.16 吋
内存	8MB DRAM (6MB 使用者可用) 4MB Flash ROM (2MB 使用者可用)
CPU	32 位
感测装置	反射式
操作面板	LED 指示灯 x2、按钮 x1
通讯接口	RS232、USB(2.0)、以太网络接口(选购)
一维条码	PPLA、PPLB、PPLZ
二维条码	PPLA/PPLB/PPLZ: Maxi Code、PDF417、Data Matrix(ECC 200 only)、QR Code、Composite codes
图片格式	PPLA/PPLB: PCX、BMP、IMG、HEX、GDI、Binary raster (PPLB only) PPLZ: PCX、BMP、IMG、HEX、GDI
指令集	PPLA/PPLB/PPLZ
应用软件	Windows 驱动程序 标签编辑软件- BarTender、Printer Utility、Font Utility
纸张种类	纸卷式、标签式(连续纸、间距纸、折迭纸、票券、吊牌; 等)
纸张规格	最大宽度: 10.8 公分 最小宽度: 2.54 公分 纸张厚度: 0.0635~0.254 毫米 最大外径: 10.9 公分 内径宽度: 1.3 公分(2.54 公分可调配)
碳带规格	宽度: 2.54~11 公分 最大外径: 3.7 公分 最大长度: 91 米 内径宽度: 1.3 公分(须有 notch 安装凹洞) 适用种类: 蜡基、混合基、树脂基
尺寸	186 毫米(宽) x 153 毫米(高) x 278 毫米(长)
重量	2.0 公斤
电源供应	切换式电源供应器, 输入: 100V~240V ; 10%, 1.5A 47~63Hz, 输出: 24VDC, 2.92A 60W
环境条件	操作环境: 4°C~38°C (相对湿度 10%~90%) 储存环境: -20°C~50°C
选购配件	裁刀、拨纸器、外挂纸架、RTC 卡、Argokee 外接式键盘
安规认证	CE、FCC、CCC、cTUVus、RoHS