

# 东莞市立象条码技术有限公司

(ARGOX X-3200 条码机介绍)



X-3200 工业型条码打印机采用 300dpi 的高分辨率，使得文字与图片的打印效果更为清晰。这一优势使得看起来承重的 X-3200 条码打印机，在打印布标签、安全标签、珠宝标签等一类精细标签上都得到良好的效果。

X-3200 使用 32-bit 处理芯片，打印速度达到 5ips，日打印量达到了 20,000 张标签。8MB 的内存与 16MB 的主板 DRAM 能用来存储及处理更精密更繁复的图形与文字输出。可选购的时钟卡能将时间与日期打印到标签中，使得应用范围更为广阔。

内置有 RS-232、并口、USB 接口使得它能与您的电脑更紧密的联系在一起。即使不与电脑相链接的脱机操作，X-3200 也能 PS/2 接口，可与键盘、条码扫描器进行链接使用。其多语言的显示窗口使得安装、设置、操作更加简便易懂。

X-3200 工业条码打印机以其卓越性价比、高质量的打印品质与速度，充分满足各类广泛的应用领域。

参数名称	X-3200
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300 dpi (12dots/mm)
打印宽度	Max 4.09j (104mm)
打印长度	Max 50j (1270 mm)
打印速度	1 ~ up to 5 ips (25.4-127mm/s)
内存	16 MB DRAM、8MBFlash ROM
CPU 类型	32 bit RISC CPU
标签感测方式	反射式&穿透式 (可调整)
显示	LCD 显示屏 2-line x 16、LED 指示灯j 3
通讯接口	并口、RS-232 串口、PS-2 键盘接口、USB 接口
条码种类	Code 39, Code 93, Code 128/ subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN-8/13, UCC/EAN-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, and FIM. MaxiCode PDF417 and DataMatrix (2D symbologies)
图形	PCX, BMP, IMG, and HEX formats
最大纸卷直径	纸卷内径 3 in. (76 mm) 外径最大 8 in. (203 mm) 纸卷内径 1.5 in. (38 mm) 外径最大 7 in. (178 mm)
标签类型	成卷标签，切割纸，连续纸，风琴折，标签和票据，热感纸、票券、吊牌、布标、电子标签等。
碳带	蜡基，混合基，树脂基；内碳/外碳
碳带规格	碳带宽度 ∴ 1 in.~4 in. (25 mm~102 mm) 碳带长度 ∴ max 1182j (360M 蜡基, 300M 混合基) 碳带卷芯 ∴ max OD 2.75 in. (70mm) 卷芯规格 ∴ ID 1 in. (25 mm)
体积	W250 x L418 x H263 mm
重量	24lbs(11kgs)
电源规格	100-240 VAC, 50/60 Hz
安规/标准	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC
操作温度	40C-380C
存储温度	-200C-500C
Windows 驱动	For Win 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7
打印语言	PPLA or PPLB
RTC	标配
可选附件	裁刀、剥纸器、回卷器、专用键盘 ∴ ArgoKee