

**CL-S700 系列条码打印机**

这是一款强度高、速度飞快、打印分辨率**203点**的重工业级条码打印机，具有强大打印能力和工业强度等级，**32位高速CPU**，**20M**大容量内存，**ARCP**防皱、防滑和前规定位结构。打印品质优秀、稳定、印头耐用，主要应用在制造业、物流、服装类、行政单位、银行、公路等客户群，产品操作极具人性化，深受广大用户的好评！


**主要参数**

打印精度: 203DPI (8点/毫米)

打印宽度: 104MM (纸宽118MM)

打印方式: 热转印/直热方式

工作级别: 重工业级

打印速度: 10 英寸/秒 (254mm/秒)

**主要特色**

32位RISC高速处理器，稳定、出色的打印能力

节省桌面空间，操作感舒适 (近90度蛤壳结构)

金属打印结构，轻工业级打印强度。

长寿命打印头 (较同类产品耐用30%以上)

精确标签定位 (1.5CM前规设计)

标配IEEE1284 并口、串行口、USB1.1接口

更换耗材方便 (只更换标签纸，不需碳带)

内置直径8" (200mm)的大容量标签纸卷

适用一维、二维条形码打印

赠送 Bartender 标签打印软件

**产品性能参数表 CL-S700 CL-S700Z**

打印方式热转印/直热方式

打印精度203DPI (8点/毫米)

打印速度1~10英寸/秒 (2.54~254MM/S)

打印宽度104MM

最大纸宽118MM

主板内存16MB SDRAM, 4MB Flash ROM

处 理 器 32位RISC高速处理器

一维条码Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP,

UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS

二维条码MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code

英文字库8种位图字体，1种Scalable字体，支持TrueType字体下载

中文字库无无

指令语言Datamax指令集Zebra ZPL II指令集

标配端口IEEE 1284并行口，RS-232串行口（25针），USB1.10

标签规格宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式

碳带规格内/外碳，外径86.5mm(3.46")，纸芯内径25.4mm(1")，总长度可达450米

纸仓规格标签纸卷，外径200mm(8")，纸芯内径25.4~76mm(1~3")

产品规格255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ")

产品重量13.3kg

可选配件 电动切刀，外置回卷器（选件方面，需客户自行付费订购）

#### 客户应用

商品标签/物流标签

电子标签 高温标签

吊牌/合格证 服装洗水唛

商业礼仪 珠宝标签

固定资产

轮胎硫化/医药标。