

CLP-631 系列条码打印机

这是一款打印分辨率**306点**的轻工业级条码打印机,具有强大打印能力,能满足广泛性的行业打印

需求,使用热转印碳带,适合打印纸类、**PVC、PET、膜类、洗唛、丝带**等各种各样的标签,打

印品质好、稳定、防皱、防滑、定位精确、印头耐用,主要应用在制造业、物流、服装类、行政

单位、银行、公路等客户群,产品操作极具人性化,深受广大用户的好评!


主要参数

打印精度: 306DPI

打印宽度: 104MM (纸宽118MM)

打印方式: 热转印/直热方式

工作级别: 轻工业级

主要特色

32位RISC高速处理器,稳定、出色的打印能力

节省桌面空间,操作感舒适(近**90度**蛤壳结构)

金属打印结构,轻工业级打印强度。

长寿命打印头(较同类产品耐用**30%**以上)

精确标签定位(**1.5CM**前规设计)

标配**IEEE1284** 并口、串行口、**USB1.1**接口

更换耗材方便(只更换标签纸,不需碳带)

内置**100米**,外置**200米**的大容量标签

适用一维、二维条形码打印

赠送 **Bartender** 标签打印软件

产品性能参数表 CLP-631 CLP-631Z / CLP-631J

打印方式热转印/直热方式

打印精度**306DPI** (12点/毫米)

打印速度**1~4英寸/秒** (2.54~100MM/S)

打印宽度**104MM**

最大纸宽**118MM**

主板内存**8MB SDRAM**, **2MB Flash ROM**

处 理 器 **32位RISC**高速处理器

一维条码**Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP,**

UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS

二维条码**MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code**

英文字库**8种**位图字体, **1种Scalable**字体,支持**TrueType**字体下载

中文字库无无

指令语言Datamax指令集Zebra ZPL II指令集

标配端口IEEE 1284并行口, RS-232串行口(25针), USB1.10

标签规格宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式

纸仓规格标签纸卷, 外径127mm(5"), 纸芯内径25.4~76mm(1~3")

产品规格231 x 289 x 279 mm, (9.1" x 11.4" x 10.6")

产品重量4.5kg,(9.9 Lbs)

可选配件 电动切刀, 标签剥离器, 外置大容量纸架(200米), 外置回卷器(选件方面, 需客户自行付费订购)

*CLP631J 标配字库卡, 4MB Flash Rom

客户应用

商品标签/物流标签

电子标签 高温标签

吊牌/合格证 服装洗水唛

商业礼仪 珠宝标签

固定资产

轮胎硫化/医药标签