

EZ-2000/2100/2200/2300 系列打印机

- ◆ 解析度 200dpi/300dpi (EZ-2300)
- ◆ 列印宽度 104mm
- ◆ 搭配扩记忆卡、可加长标签列印长度
- ◆ 互动式超大 LCD 面板
- ◆ 坚如磐石的机芯设计
- ◆ 450 公尺色带长度，内外卷相容皆可适用


EZ-2000/2100/2200/2300 规格说明

产品型号	实用型(EZ-2100)	功能型(EZ-2200)	精致型(EZ-2300)
解析度	200 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dot/mm)
列印速度	50.8mm(2 寸)/秒 - 152.4mm(6 寸)/秒		25.4mm(1 寸)/秒 - 101.6mm(4 寸)/秒
列印长度	1270mm(50 寸)		558mm(22 寸)
列印宽度	104 mm(4.09 寸)		106 mm(4.24 寸)
列印模式	热感应式/热转印式		
外型尺寸	长度: 454.58 mm (17.9 寸)、高度: 277.30 mm (10.92 寸)、宽度: 275.55 mm (10.85 寸)		
机体重量	重量: 13 Kg		
感应器	感应器型式: 反射式(黑标)与透光式(间距)左置型可移动置中 感应方式: 标签长度自动侦测或手动命令控制		
记忆体	EZ-2100: 内建 2MB Flash, 2MB DRAM EZ-2200: 内建 2MB Flash 与 2MB DRAM, 可供载入标签、图形、文字 选购: 最大可扩充至 2MB Flash EZ-2300: 内建 2MB Flash 与 2MB DRAM, 可供载入标签、图形、文字 选购: 最大可扩充至 2MB Flash		
控制面板	EZ-2100: 无 EZ-2200: 背光式 LCD 显示幕, 图形化沟通介面(base on 16 x 16 dots) EZ-2300: 背光式 LCD 显示幕, 图形化沟通介面(base on 16 x 16 dots) 三组双色 LED 指示灯(电源、待机、错误)、三组多功能硬体控制键		
自动计时器	提供条码机的自动计时功能(RTC)、不受关机影响, 无千禧年问题		
韧体 (F/W)	可直接透过 PC 下载升级		
纸材规格	纸卷外径: 最大直径. 203mm (8 寸) 纸卷轴芯: 38.1 mm (1.5 寸) - 76.2 mm (3 寸) 纸张宽度: 25 mm (1 寸) - 118 mm (4.65 寸) 纸张厚度: 0.06 - 0.25mm		

	纸张种类: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续、卡纸、票据 纸张材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI 铜版、PVC、布标、无背胶收据纸、黑线侦测纸; 等	
碳带规格	类型: 内卷或外卷式 长度: 450 m (1471 尺) 外径: 75mm(2.95 寸) 轴芯: 25.4mm(1 寸) 宽度: 30mm 至 110 mm (1.18 寸 至 4.33 寸) 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
排版软体 (随机搭 赠)	多功能排版软体: QLabel-III 动态联结函式库(DLL): Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 驱动 程式(Driver): Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP	
程式语言	EZPL 命令语言(可下载其它语言)	
文字处理	字型种类: CG Triumvirate 字型, 具亚洲字型及英文字型下载功能内建 9 种字 体(6,8,10,12,14,18,24,30 点及 16X26 点).可水平垂直放大达 10 倍, 字距可达 8 点宽, 所有字体均可旋转(0, 90, 180, 270)四种方向, 亚洲字体可旋转八种方向	
图形处理	图型种类: 支援单色 BMP, PCX, HEX ; 可由软体控制支援 ICO,WMF, JPG, EMF 图档,透过 Q-label III 可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白	
条码处理	一维条码: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C),UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5),Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14 j j 二维条码: MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、QR code(选购) 提供 0,90,180,270 等四种转向及宽窄比设定(DUN14, 二维条码除外)	
串列埠	传输速率自 300 至 38400, XON/XOFF, DSR/DTR	
并列埠	标准 Centronics 并列埠	
USB	EZ-2000 系列均配备	
PS/2	PS/2 keyboard wedge (实用型 EZ-2100 不提供)	
电源供应	100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)	
作业环境	操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C) 操作湿度: 30-85%, non-condensing. Free air 储存湿度: 10-90%, non-condensing. Free air	
安规认证	EMC : CE.50082-1/55024 Class A, FCC Class A ,BSMI SAFTY: CUL , TUV/GS , CCC	
记忆体	无	最大可扩充到 2MB FLASH
单机操作 键盘 (KP-180)	无	提供条码机离线操作使用, 无须电脑即可操控条码机, 共用条码机电源, 不占空间

剥纸器/回 纸器	无	可同步剥离标签并回收底纸，达到随印随贴的高工作效率
进口裁刀	无	具裁切各式纸材功能
以太网路	无	提供区域网路资料、档案分享连结，增加标签制做与列印效率