

Godex EZ-4T 系列条码标签打印机

高品质，适用于各种纸张材料的条码标签机。
 荣获台湾精品奖及中小企业创新研究奖。
 首创微电脑处理键盘与其搭配使用，让流水线生产或离线生产之使用环境皆可单机作业。

使用范围

- 商业级列印各式标签、服饰吊牌
- 洗滌布标或特殊用途贴纸等工商业运用



Godex EZ-4T系列条码标签打印机规格参数

打印方式：热转印/热敏方式

打印分辨率：203dpi (8 点/mm)

最大打印范围：104mm(W)x203mm(L) 选购配备可达1016mm(L)

最小打印范围：25mm(W)x6mm(L)

打印速度：76mm/秒

物理特性： 体积：宽 220.9 毫米*长 149.8 毫米*高 254 毫米
 净重：6.0kg

产品特性： 标准内存512K、ROM256KRAM

内建侦测器标签纸、黑线纸及碳带侦测

操作键2 色LED 显示(待机、警告、错误讯信)/送纸键

字型种类：字型表内建code page 850(另有437、852、860、863、865 可选) CG Triumvirate 等
 宽字(6、8、10、12、14、18、24、30 点)及非等宽字(16X16点)

字体特性水平垂直放大到10 倍，提供0、90、180、270 度四种方向，字距可达8 点宽

图形种类：支持单色PCX、BMP，经软件控制可支持I0C、WMF、JPG、EMF 图档

影像处理透过软件控制图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白

选配：切刀，回绕器，便携控制器(用于脱机打印)，出标探头，可下载字库

认证：UL、CSA、FCC Part 15 Class A、CE EN50082-1、EN 55022 Class A

程式语言：EZPL

一维条码：code 39, code93, code128(subsetA, B, C), UCC A/E(add on 2or5),
 EAN8/13(add on2or5), Codebar, postnet, EAN128, RPS128, DUN14

二维条码：PDF417, MAXI CODE, QR Code, DataMatrix Code

条码处理：0 度、90 度、180 度、270 度四种方向(DUN14、二维条码除外)及宽窄比设定

操作温度：40F to 104F (5C to 40C)

储存温度：-40F to 140F (-40C to 60C)

操作湿度：10% ~ 90%

电源参数：AC 13.5V ~ 16.0V; 4A ~ 5A DC 18.0V ~ 24.0V; 4A ~ 5A

纸张规格：最大进纸宽度118mm

最大容纸量：内装：40m; 外装：260m

纸张厚度0.06mm-0.2mm

材质：热敏纸、铜板、镜铜、Hi-Fi、消银龙、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸等。



种类:连续式、刀模裁刀式、摺叠式

碳带规格: 最大宽度110mm

长度150m (外径43mm)

纸芯内径0.5 英寸

种类一般、抗刮洗、洗标等类型