

G 系列条码打印机

POSTEK G-3106 经济型条码标签打印机功能特性:



POSTEK G 系列通用条码打印机,创新技术与国际品质的卓越体现 :

小巧机身可轻松承载长时间高负荷的工作量,最高打印速度真正达到 4 英寸/秒;

采用进口工业级京瓷打印头,持久耐用,效果精美;

最大可装载 360 米碳带,120 米标签纸,方便省心;

可移动式纸张探测器,灵活适应不同规格标签定位;

工业控制领域最先进的微处理器 ; 32 位嵌入式 ARM

CPU,配合 2MB FLASH ROM 和 4MB SDRAM,处理能力强大,同类机型无出其右.

型号	G-3106
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300dpi(11.8 点/毫米)
最大打印速度	3ips(76mm/s)
最大打印宽度	4.17" (106mm)
最大打印长度	40" (1016mm)
内存	2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大 110mm, 最小 27mm, 外径: 最大 6"(152mm) 内径: 最小 1"(25.4mm)
碳带尺寸	外径: 最大 2.75"(70mm), 内径: 1"(25.4mm), 最大宽度: 110mm 最大长度: 360M
纸张探测方式	反射式
可打印字体	Windows True Type Fonts(使用 Windows 驱动软件), 机器内置英文字体 和 2 4 点阵中文宋体
可打印条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix 等二维条形码
接口	RS-232 串口, Centronics 并口, 100/10M-bit 以太网口 (选配)
输入电源	24 VDC, 2.0A
重量	3.5kgs
机身尺寸	宽 256 x 深 329 x 高 200mm

工作环境	温度：0;C ~ 40;C; 相对湿度：5% - 85% 无凝露
存储环境	温度：-40;C ~ 60;C
可选附件	切纸刀, 剥纸器